

## Beschreibung

SABA Select AAC ist ein Pinselklebstoff mit brennbaren Lösemitteln. SABA Select AAC ist vor allem geeignet für die Verklebung von elastischen Bekleidungsmaterialien miteinander und mit starren Untergründen.

## Spezifische Eigenschaften

- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe Anfangshaftung
- Aromatfrei

## Verarbeitung

Mit einem Klebstoffpinsel auftragen. Beide Teile einstreichen und warten bis der Klebstoff beim Berühren keine Fäden mehr zieht. Zeit zwischen einstreichen und zusammenfügen maximal 20 Minuten.

## Technische Daten

Viskosität bei 23 °C	: ca. 1.100 mPa.s
Dichte	: ca. 850 kg/m <sup>3</sup>
Feststoffgehalt	: ca. 23%
Offene Zeit	: zweiseitig bis ca. 20 Minuten
Abbindezeit	: ca. 24 Stunden
Verbrauch	: ca. 200 – ca. 250 g/m <sup>2</sup> , abhängig von der Anwendung
Reinigen mit	: SABA Cleaner AV
Verarbeitungstemperatur	: minimal + 15 °C (R.L. nicht über 70%)
Lagertemperatur	: minimal + 5 °C und maximal + 35 °C (frostempfindlich)
Temperaturbeständigkeit	: ca. + 90 °C
Haltbarkeit	: 6 Monate in ungeöffneter Verpackung

## Sicherheitsangaben

Siehe das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.

## SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postfach 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Die Niederlande, Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 653207, E-mail info@saba.nl, Internet www.saba.nl.

*Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf den heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Auf unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelte die Allgemeine Bedingungen von SABA Dinxperlo BV.*