

Konrad Hornschuch AG, D-74679 Weissbach

 Robert Heikaus
 Handelsgesellschaft mbH
 Neusserstr. 702
 50737 Köln/Weidenpesch

TL-Produktdaten
PP646070 1 Stand 22.06.2007

Seite 1 von 3

 Material
F6460269 skai Bresta nuss
Produktbeschreibung/Eigenschaften

Lange Haltbarkeit
 Pflegeleicht
 Angenehm weich
 Guter Griff
 Dehnfähig
 Abriebsfest
 Reiß- und Weiterreißfest
 Urin- und Blutbeständig
 Desinfektionsmittelbeständig

Materialzusammensetzung:
 Gesamtaufbau 10%PES/BW Gewirke
 90%PVC-Compound

Spezifikation

Merkmal		Untere		Obere
Methode	ME	Grenze	Sollwert	Grenze
Flächengewicht, gesamt				
DIN/EN/ISO 2286-2	g/m ²	580,000	630,000	680,000
Dicke, gesamt				
i.A.DIN/EN/ISO2286-3 [30mm/4.8-5.2kPa]	mm	0,850	1,050	1,250
Höchstzugkraft (Fmax)	L			
DIN 53354	N	240,000		
Höchstzugkraft (Fmax)	Q			
DIN 53354	N	150,000		

Konrad Hornschuch AG, Salinenstraße 1, 74679 Weißenbach, Telefon +49 7947 81-0, Telefax +49 7947 81-300

Bankverbindungen:	BLZ	Konto	Swift (BIC)	IBAN
Landesbank BW Stuttgart	600 501 01	401 477 9	SOLADEST	DE 7660 0501 0100 0401 4779
Raiba Kocher-Jagst eG	600 697 14	74244000	GENODES1IBR	DE 7560 0697 1400 7424 4000
Sparkasse Hohenlohekreis	622 515 50	880 230 3	SOLADES1 KUNS	DE 2762 2515 5000 0880 2303


 Aufsichtsratsvorsitzender: Michael H. Bork
 Vorstand: Rolf J. Gemmersdörfer (Vorsitzender),
 Dr. Hans-Hinrich Kruse
 Amtsgericht Stuttgart HRB 590167
 www.hornschuch.de

**TL-Produktdaten
PP646070 1 Stand 22.06.2007**

 Material
F6460269 skai Bresta nuss

Seite 2

Merkmal Methode	ME	Untere Grenze	Sollwert	Obere Grenze
Weiterreißfestigkeit DIN 53356, Verfahren A	L N	15,000		
Weiterreißfestigkeit DIN 53356, Verfahren A	Q N	10,000		
Lichtechtheit DIN/EN/ISO 105-B02	Stufe	5,000		

Einsatz-/Anwendungsgebiet

Alle Arten von Polsterungen und Bespannungen.
 Besonders geeignet für Bereiche mit hoher Beanspruchung, wie z.B. in öffentlichen Gebäuden.

Verarbeitungs-/Lagerungsempfehlungen

Problemlose Verarbeitung nach allen in der Polsterindustrie üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln, HF-Schweißen).
 Keine Lösungsmittelkleber verwenden!

Pflegehinweise

Für dauerhafte Freude an ihrem skai-Material bitte regelmäßig reinigen.
 Verschmutzungen durch Öle, Fett und Schweiß müssen umgehend entfernt werden.
 Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste.
 Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chem. Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen.
 Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

Achtung:

- verwenden Sie keine Mittel, die Öl, Fett, oder Alkohol enthalten!

**TL-Produktdaten
PP646070 1 Stand 22.06.2007**Material
F6460269 skai Bresta nuss

Seite 3

- diese Produkte sind nicht chem. und trocken
reinigungsbeständig!

- Tinteflecken umgehend entfernen!

19.03.2012 /  (Entwicklung)19.03.2012 /  (Qualitätsmanagement)