

## CHECKLISTE

**SCHWIERIGKEIT:** Relativ einfach, auch von Anfängern gut zu schaffen; mögliche Probleme sind jedoch Lack-Unverträglichkeiten. Daher vorher testen, ggf. muss der komplette Altlack entfernt werden

**WERKZEUG:** Spanngurt, Tacker, Schleifpapier, Schere, Cutter, ggf. Akkuschauber

**ZEIT:** Etwa 4-5 Stunden zzgl. Trockenzeiten für Leim und Lack

**KOSTEN:** Rund 25 Euro

## Bistrostuhl wie neu geboren

Ursprünglich war er ungepolstert, wurde dann nicht sachgemäß mit zu weichem Schaumstoff und dünnem Stoff bezogen und erlebt nun seine Wiedergeburt.

Beim Lackieren gilt: an unsichtbarer Stelle auf Verträglichkeit testen!

### SELBST PRODUKTINFO

## Möbelstoffe



Gewöhnliche Stoffe sind der Belastung als Polsterstoff in aller Regel nicht gewachsen. Der hier verwendete, robuste Möbelstoff *Heiro Comfort Piqué* (ID: 428) stammt wie auch das übrige Polstermaterial vom [www.polstereibedarf-online.de](http://www.polstereibedarf-online.de)



LOSE ZAPFEN

KAPUTTE BODENGLEITER

GERISSENES POLSTER





1

Lose Holzverbindung von Leimresten befreien und frischen Holzleim angeben



2

Mit einem Spanngurt werden die beiden Rückenstreben zusammengepresst



3

Schleifen Sie den alten Lack gründlich an. *Tipp:* Vor dem Lackieren testen, ob sich der alte Lack mit dem neuen verträgt



4

In diesem Fall war ein matt-schwarzer Acryllack aus der Dose das Mittel der Wahl – ein Nitrolack reagierte mit dem Untergrund



5

Neue Möbelgleiter unterschrauben. Die *QuickClick*-Halter lassen sich mit Gleitern für verschiedene Bodentypen ausstatten



Formal ohne Polster schöner: So könnte der Stuhl bleiben. Bequemer wird er jedoch mit einem 4-cm-Schaumpolster



**6** Sitzfläche mit Filzstift auf den Schaum zeichnen und mit Cuttermesser oder elektrischem Brotmesser sauber ausschneiden



**7** Rückenlehne und Stege vom Stuhl lösen (sind nur geschraubt) und Schaumstoff mit doppelseitigem Klebeband fixieren



Polsterfläche nun mit Sprühkleber einsprühen ...



**9** ... und das Vlies mit ausreichend Seitenüberstand auflegen. Dann den ...



**10** ... Sitz umdrehen und das Vlies mit Doppelklebeband an der Sitzunterkante befestigen. Überstände abschneiden



**11** Polsterstoff nun über das Vlies ziehen und anheften. Falten vermeiden! Jetzt die Rückenlehne durch den Stoff montieren

## KONTAKTE

### Polstermaterial:

R. Heikaus, Neusser Str. 70,  
50737 Köln, ☎ 0221/745323  
[www.polstereibedarf-online.de](http://www.polstereibedarf-online.de)

### Sprühkleber, Doppel-Klebeband:

Uhu, Hermannstraße 7  
77815 Bühl/Baden, ☎ 07223/284-0

### Sprühlack Dupli-Color:

Motip Dupli, Kurt-Vogelsang-Str. 6  
74855 Haßmersheim, ☎ 06266/750

