

# Aus Alt mach Neu

Stühle und Tische, allesamt  
liebgewonnene Einzelstücke, arbeiten  
wir auf. Freuen Sie sich auf den  
Vorher-Nachher-Aha-Effekt

TEXT: GEREON BRÜNDT



DEFEKTES POLSTER



LOSE ZAPFEN



GERISSENES HOLZ



## CHECKLISTE

**SCHWIERIGKEIT:** Relativ einfach, Sorgfalt beim Polstern und Geduld beim Schleifen sind jedoch gefragt

**WERKZEUG:**

Oszillationsschleifgerät, Leimzwinde, Tacker, Cuttermesser, Schere

**ZEIT:** Etwa ein Tag

**KOSTEN:** Komplett rund 40 Euro

## Eichenholz-Polsterstuhl

An diesem Möbel aus Großmutter's Zeiten hatte sich schon einmal jemand versucht: Ursprünglich war der Stuhl mit einem Flechtsitz ausgestattet, der durch eine Sperrholzplatte mit Polster ersetzt wurde – jedoch nicht ganz fachmännisch. Wir ersetzen das abgewetzte Polster und beheben weitere Schäden



1

Zum Befestigen der einen losen Zapfenverbindung muss nicht der ganze Stuhl zerlegt werden: *Uhu Holzfest* ist ein ...



2

... Holzquellmittel für solche Fälle. Mittel in die Fuge spritzen und Stuhlbeine fixieren. Austretendes Mittel abwischen



3

Der gerissene Rückeneinsatz muss neu verklebt werden. Mit einem Furnierstreifen Leim in die Fuge geben und mit ...



4

... entsprechend zugeschnittener Zulage und Zwinde anpressen. *Tipp:* Ist der Riss durch Schwund zu groß, Furnier einleimen



5

Schäden in der Holzoberfläche (hier nach einer unsachgemäßen Reparatur) säubern und mit Holzpaste (Eiche) auffüllen



6

Nach dem Trocknen von Leim und Spachtel alle Flächen gründlich schleifen – mit einem Oszillationsschleifer klappt dies gut



7

Schleifstaub entfernen und Oberflächen z. B. mit einer Wachslasur (hier von *Clou*, Farbton dunkelbraun) streichen

 **SELBST PRODUKTINFO**

### Polsterbedarf

Von Robert Heikaus ([www.polsterbedarf-online.de](http://www.polsterbedarf-online.de)) haben wir den Möbelstoff Arven (ID: 1224), das Polstervlies (ID: 202) und den 4-cm-Schaum (ID: 354) sowie die Ziernagelstangen in bronze (ID: 1014) zum Aufpolstern verwendet.





8

Die alte Sperrholzplatte können wir noch verwenden und schneiden den Schaumstoff umlaufend etwa 1 cm kleiner zu



9

Tragen Sie Sprühkleber auf und legen ...



10

... den Schaumstoff mit exakt gleichen Randabständen mittig auf die Holzplatte



11

Erneut Sprühkleber auf den Schaum auftragen, Vlies darüberlegen und an der Rückseite mit Tackerklammern anheften



12

Jetzt ist große Sorgfalt gefragt, um das Polster faltenfrei beziehen zu können. Stoff zunächst an den Seitenkanten ...



13

... umschlagen und mit leichtem, gleichmäßigem Zug anheften. Nun die Vorderkante umschlagen, anheften und die ...



14

... Ecken nach innen einschlagen. Damit sich der Stoff nicht „knubbelt“, diesen an der Basis mit der Schere einschneiden ...



15

Stoff anheften und überstehenden Stoff entfernen. Kontrollieren Sie stets den Stoffwurf auf der Vorderseite. An den ...



16

... Ecken zur Stuhllehne den Stoff ebenfalls einschneiden und in die Innenecke ziehen



17

Dann anheften und Stoffüberstände sauber mit der Schere abschneiden



18

Polster auflegen, Nagelstangen ablängen, auflegen und an den vorgesehenen Lochstellen Polsternägel eintreiben



## KONTAKTE

### Polstermaterial:

R. Heikaus, Neusser Str. 70,  
50737 Köln, ☎ 0221/745323  
[www.polstereibedarf-online.de](http://www.polstereibedarf-online.de)

### Holzfest, Sprühkleber:

Uhu, Herrmannstraße 7  
77815 Bühl/Baden, ☎ 07223/284-0

### Holzpaste, Wachslasur:

Clou, Otto-Scheugenpflug-Straße 2  
63073 Offenbach/Main, ☎ 069/89007-0